

Célula de Condutividade Industrial K=0,1

Corpo Ø 16 x 120 mm, inox. Placas de platina, constante K=0,1. Sensor de temperatura NTC10K integrado. Mede e opera -10 a 150 °C, sem derating: o corpo de aço inox suporta a faixa continuamente.

Blindado

NCM 9027.90.99



FOTO EM PRODUÇÃO

IDENTIFICAÇÃO

Part number	HC-CLL-600-K0.1-IND
Código anterior	HC-CLL-600-K01-IND
Fabricante	Hydrocore Analítica Ltda. · CNPJ 37.683.010/0001-89
Origem	Brasil, Ribeirão Preto/SP
Categoria	Células de condutividade
NCM	9027.90.99

CONSTRUÇÃO

Material do Corpo	Inox Ø 16 x 120 mm
Dimensões	Ø 16 x 120 mm
Tipo de Construção	Blindado
Constante de célula (K)	Constante K = 0,1 cm ⁻¹

CONEXÃO ELÉTRICA

Tipo de Cabeçote	Cabeçote com rosca PG13,5
Tipo de Cabo	3 m de cabo coaxial com malha trançada flexível
Tipo de Conector	conector BNC com banho de ouro

DETECÇÃO

Tecnologia Detecção Temp.	NTC 10K
Tecnologia Detecção de Condutividade	Placas de Platina

FAIXAS DE OPERAÇÃO

Faixa de Medição	-10 a 150 °C
Faixa de Condutividade	0,01 µS/cm a 200 µS/cm
Temperatura de Uso	-10 a 150 °C
Nota de Temperatura	sem derating; corpo de aço inox, suporta a faixa continuamente
Pressão de Operação (bar)	0 a 2 bar

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES

Código legado	HC630/01
---------------	----------

Garantia
12 mesesEmbalagem
Individual

Marcos Daniel Bueno Rosa

Responsável Técnico · CRQ IV 04167649

1 / 1