

Célula de Condutividade K=0,1 (PA)

Célula de condutividade de constante $K = 0,1 \text{ cm}^{-1}$ com corpo em vidro $\varnothing 12 \times 120 \text{ mm}$, voltada à leitura de condutividade elétrica em amostras de baixa condutividade, como água de baixo teor de sais e soluções pouco condutoras. A faixa de operação de -10 a $120 \text{ }^{\circ}\text{C}$ atende amostras frias e aquecidas. Diferencia-se da versão BNC pelo cabo de 1,5 m terminado em conector PA, para acoplar diretamente a medidores que adotam esse cabeçote. Fabricação Hydrocore, no Brasil.

NCM 9027.90.99

IDENTIFICAÇÃO

Part number	HC-CLL-600-K0.1-PA
Código anterior	HC600/01/PA
Fabricante	Hydrocore Analítica Ltda. · CNPJ 37.683.010/0001-89
Origem	Brasil, Ribeirão Preto/SP
Categoria	Células de condutividade
NCM	9027.90.99

CONSTRUÇÃO

Material do Corpo	Vidro $\varnothing 12 \times 120 \text{ mm}$
Constante de célula (K)	Constante $K = 0,1 \text{ cm}^{-1}$

CONEXÃO ELÉTRICA

Tipo de Cabo	1,5 m de cabo
Tipo de Conector	conector PA

FAIXAS DE OPERAÇÃO

Faixa de Temperatura -10 a $120 \text{ }^{\circ}\text{C}$ Garantia
12 mesesEmbalagem
Individual

Marcos Daniel Bueno Rosa

Responsável Técnico · CRQ IV 04167649