

Célula de Condutividade K=1 com NTC 5K (PA)

Célula de condutividade de constante $K = 1 \text{ cm}^{-1}$ com corpo em vidro Ø 12 x 120 mm e placas de platina, para a faixa de uso geral de laboratório e controle de processo: águas, efluentes e soluções de condutividade média. Traz termocompensador NTC 5 kΩ embutido e conector PA de 4 vias, que leva condutividade e temperatura pela mesma entrada, como exigem os condutivímetros Digimed DM-32, DM-3P e DM-30P. Fabricação Hydrocore, no Brasil.

NCM 9027.90.99

IDENTIFICAÇÃO

Part number	HC-CLL-600-K1-N5-PA
Fabricante	Hydrocore Analítica Ltda. · CNPJ 37.683.010/0001-89
Origem	Brasil, Ribeirão Preto/SP
Categoria	Células de condutividade
NCM	9027.90.99

CONSTRUÇÃO

Material do Corpo	Vidro Ø 12 x 120 mm
Dimensões	Ø 12 x 120 mm
Constante de célula (K)	Constante K = $1,0 \text{ cm}^{-1}$

DETECÇÃO

Tecnologia Detecção Temp.	NTC 5 kΩ a 25 °C, embutido
Tecnologia Detecção de Condutividade	Placas de Platina

FAIXAS DE OPERAÇÃO

Faixa de Condutividade	1 uS/cm a 20 mS/cm
Temperatura de Uso	-10 a 120 °C
Pressão de Operação (bar)	0 a 1,2 bar


OUTRAS ESPECIFICAÇÕES

Aplicação	Uso laboratorial geral; águas, efluentes e soluções de condutividade média
Compatibilidade	Digimed DM-32, DM-3P e DM-30P (substitui DMC-010M)

PINAGEM DO CONECTOR PA

Pinos 1 e 2: termocompensador NTC
Pinos 3 e 4: célula de condutividade

Vista frontal do conector do cabo, chave à direita.



Garantia
12 meses

Embalagem
Individual

Marcos Daniel Bueno Rosa

Responsável Técnico · CRQ IV 04167649