

Célula de Condutividade Industrial K=10,0

Corpo Ø 16 × 120 mm, inox. Placas de platina, constante K=10,0. Sensor de temperatura NTC10K integrado. Temp. -5 a 135 °C.

Blindado

NCM 9027.90.99

IDENTIFICAÇÃO

Part number	HC-CLL-600-K10-IND
Código anterior	HC602/10/10K
Fabricante	Hydrocore Analítica Ltda. · CNPJ 37.683.010/0001-89
Origem	Brasil, Ribeirão Preto/SP
Categoria	Células de condutividade
NCM	9027.90.99

CONSTRUÇÃO

Material do Corpo	Inox Ø 16 × 120 mm
Dimensões	Ø 16 × 120 mm
Tipo de Construção	Blindado
Constante de célula (K)	Constante K = 10,0 cm ⁻¹

CONEXÃO ELÉTRICA

Tipo de Cabeçote	Cabeçote com rosca PG13,5
Tipo de Cabo	3 m de cabo
Tipo de Conector	conector BNC

DETECÇÃO

Tecnologia Detecção Temp.	NTC 10K
Tecnologia Detecção de Condutividade	Placas de Platina

FAIXAS DE OPERAÇÃO

Faixa de Condutividade	100 µS/cm a 200 mS/cm
Faixa de Temperatura	-5 °C a 135 °C
Pressão de Operação (bar)	até 2 bar

Garantia
12 mesesEmbalagem
Individual

Marcos Daniel Bueno Rosa

Responsável Técnico · CRQ IV 04167649