

Eletrodo de Referência Ag/AgCl Dupla Junção com Capilar de Luggin Ø 7x100 mm

Eletrodo de referência Ag/AgCl de dupla junção, recarregável, com eletrólito interno de KCl 3 mol/L e ponte externa em vidro borossilicato terminada em capilar de Luggin de altura ajustável, para posicionar a ponta da referência junto ao eletrodo de trabalho em células eletroquímicas. A ponte salina de KNO₃ isola o KCl interno da amostra. Junção de frita cerâmica de alumina, corpo de cerca de Ø 7 x 100 mm, uso de 0 a 100 °C à pressão atmosférica. Conexão por cabeçote M2 com banho de ouro, para garra jacaré.



FOTO EM PRODUÇÃO

ELETRODO DE REFERÊNCIA Ag/AgCl

Ag/AgCl

Recarregável

NCM 9027.90.99

IDENTIFICAÇÃO

Part number	HC-ERF-01A-DJ-7x100
Código anterior	HC-ERF-01A-7x100-DJ
Fabricante	Hydrocore Analítica Ltda. · CNPJ 37.683.010/0001-89
Origem	Brasil, Ribeirão Preto/SP
Categoria	Eletrodos de referência
NCM	9027.90.99

CONSTRUÇÃO

Material do Corpo	Vidro borossilicato, Ø externo de cerca de 7 x 100 mm
Sistema de Referência	Ag/AgCl
Tipo de Construção	Recarregável
Tipo de Junção	frita cerâmica de alumina
Tipo de Eletrólito	KCl 3 mol/L interno
Configuração	Dupla junção
Ponte Salina	KNO ₃

CONEXÃO ELÉTRICA

Tipo de Cabeçote	Cabeçote M2 com banho de ouro para contato elétrico (garra jacaré)
------------------	--

FAIXAS DE OPERAÇÃO

Temperatura de Uso	0 a 100 °C
--------------------	------------

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES

Capilar de Luggin	ponte externa em vidro borossilicato, ponta de altura ajustável
-------------------	---

Garantia
12 mesesEmbalagem
Individual

Marcos Daniel Bueno Rosa

Responsável Técnico · CRQ IV 04167649

1 / 1