

Eletrodo de Referência Ag/AgCl Blindado Ø 12x120 mm, Cabo 40 m

Eletrodo de referência Ag/AgCl Argenthal com barreira iônica, blindado (gel HydroLite KCl 3M + AgCl saturado, selado, sem recarga), com corpo de vidro reforçado Ø 12 x 120 mm e junção cerâmica pontual, para medições de potencial em campo de 0 a 120 °C. São 40 m de cabo 1,5 mm² protegidos por mangueira PU preta de Ø 6 mm, para águas salobras, com conector banana 4 mm banhado a ouro; comprimento sob medida. O cabeçote tem blindagem que reduz o ruído elétrico. Fabricado no Brasil pela Hydrocore.

Ag/AgCl Argenthal + Barreira Iônica

Blindado

NCM 9027.90.99



FOTO EM PRODUÇÃO

IDENTIFICAÇÃO

Part number	HC-ERF-01B-12x120-40M
Códigos anteriores	HC-ERF-01B-12x120/40M, HCR01B/120/40M
Fabricante	Hydrocore Analítica Ltda. · CNPJ 37.683.010/0001-89
Origem	Brasil, Ribeirão Preto/SP
Categoria	Eletrodos de referência
NCM	9027.90.99

CONSTRUÇÃO

Material do Corpo	Vidro reforçado Ø 12 x 120 mm
Sistema de Referência	Ag/AgCl Argenthal + Barreira Iônica
Tipo de Construção	Blindado
Tipo de Junção	cerâmica pontual
Tipo de Eletrólito	Gel HydroLite KCl 3M + AgCl saturado, selado

CONEXÃO ELÉTRICA

Tipo de Cabo	40 m de cabo 1,5 mm ² com malha trançada flexível, em mangueira PU preta Ø 6 mm (comprimento sob medida)
Tipo de Conector	conector banana 4 mm banhado a ouro

FAIXAS DE OPERAÇÃO

Faixa de pH do Meio	0 a 14
Temperatura de Uso	0 a 120 °C

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES

Proteção do Cabo	Mangueira PU preta Ø 6 mm, para águas salobras
Blindagem do Cabeçote	Sim, reduz o ruído elétrico

Garantia
12 mesesEmbalagem
Individual

Marcos Daniel Bueno Rosa

Responsável Técnico · CRQ IV 04167649

1 / 1