

Eletrodo de Referência Hg/Hg₂Cl₂ Ø 5 x 100 mm, Cabo 1 m e Banana 4 mm

Micro eletrodo de referência calomelano (Hg/Hg₂Cl₂, KCl saturado) com corpo de vidro fino Ø 5 x 100 mm, indicado para amostras de pequeno volume e células de trabalho estreitas em ensaios eletroquímicos e de tribocorrosão. Entrega o potencial de referência estável para pH, ORP, ISE e voltametria por junção cerâmica pontual de escoamento, funcionando como referência de calomelano saturado (SCE) em formato reduzido. Recarregável, com reposição do KCl saturado e uso à pressão atmosférica. Difere do HC-ERF-02C-5x100 pela conexão: sai com 1 m de cabo coaxial e conector banana de 4 mm com banho de ouro, em vez do cabeçote M2 para garra jacaré. Fabricado no Brasil pela Hydrocore, sob medida.



FOTO EM PRODUÇÃO

Hg/Hg₂Cl₂

Recarregável

NCM 9027.90.99

IDENTIFICAÇÃO

Part number	HC-ERF-02C-5x100-CB
Fabricante	Hydrocore Analítica Ltda. · CNPJ 37.683.010/0001-89
Origem	Brasil, Ribeirão Preto/SP
Categoria	Eletrodos de referência
NCM	9027.90.99

CONSTRUÇÃO

Material do Corpo	Vidro Ø 5 x 100 mm
Sistema de Referência	Hg/Hg ₂ Cl ₂
Tipo de Construção	Recarregável
Tipo de Junção	cerâmica pontual de escoamento
Tipo de Eletrólito	KCl saturado

CONEXÃO ELÉTRICA

Tipo de Cabo	1 m de cabo coaxial
Tipo de Conector	conector banana 4 mm com banho de ouro

FAIXAS DE OPERAÇÃO

Faixa de pH do Meio	0 a 14
Temperatura de Uso	0 a 60 °C

Garantia
12 mesesEmbalagem
Individual

Marcos Daniel Bueno Rosa

Responsável Técnico · CRQ IV 04167649

1 / 1