

Eletrodo pH Industrial Ø 12x120 mm

Eletrodo combinado de pH de linha industrial, com corpo de vidro blindado Ø 12 x 120 mm e cabeçote com rosca PG13,5 para instalação em portas-eletrodo e processos. Eletrólito em gel HydroLite (KCl 3M + AgCl saturado), referência Ag/AgCl com barreira iônica e junção cerâmica anular, medindo de 0 a 14 pH e suportando até 120 °C. Fornecido com 3 m de cabo e conector BNC, compatível com transmissores e medidores de pH de qualquer fabricante. Fabricado no Brasil pela Hydrocore.



ELETRODO DE pH INDUSTRIAL

Ag/AgCl + Barreira Iônica

Blindado

NCM 9027.90.99

IDENTIFICAÇÃO

Part number	HC-EpH-130-12x120
Códigos anteriores	HC130, HC130/120
Fabricante	Hydrocore Analítica Ltda. · CNPJ 37.683.010/0001-89
Origem	Brasil, Ribeirão Preto/SP
Categoria	Eletrodos de pH
NCM	9027.90.99

CONSTRUÇÃO

Material do Corpo	Vidro Ø 12 x 120 mm
Sistema de Referência	Ag/AgCl + Barreira Iônica
Tipo de Construção	Blindado
Tipo de Junção	Cerâmica anular
Tipo de Eletrólito	Gel HydroLite® KCl 3M + AgCl, pressurizado

CONEXÃO ELÉTRICA

Tipo de Cabeçote	HC2-PG13,5
Tipo de Cabo	3 m de cabo coaxial com malha trançada flexível
Tipo de Conector	conector BNC com banho de ouro

USO E MANUSEIO

Esterilizável e Autoclavável	Não
------------------------------	-----

FAIXAS DE OPERAÇÃO

Faixa de pH	0 a 14
Temperatura de Uso	0 a 120 °C
Pressão de Operação (bar)	0 a 2 bar

Garantia
12 mesesEmbalagem
Individual

Marcos Daniel Bueno Rosa

Responsável Técnico · CRQ IV 04167649

1 / 1