

Eletrodo de pH Industrial + PT100 + RCA/Cinch

Eletrodo combinado de pH industrial com corpo de vidro blindado Ø 12 × 120 mm, cabeçote com rosca PG13,5 e sensor Pt100 integrado para compensação automática de temperatura (ATC) em processo. Eletrólito em gel HydroLite (KCl 3M + AgCl saturado), referência Ag/AgCl e junção cerâmica, medindo de 0 a 14 pH e suportando até 120 °C. Fornecido com 3 m de cabo, conector BNC para o pH e RCA/Cinch para o Pt100, compatível com instrumentos que aceitem entrada Pt100. Fabricado no Brasil pela Hydrocore.

ELETRODO DE pH INDUSTRIAL

Ag/AgCl

Blindado

NCM 9027.90.99

IDENTIFICAÇÃO

Part number	HC-EpH-130-PT100-12x120
Código anterior	HC130/P01K
Fabricante	Hydrocore Analítica Ltda. · CNPJ 37.683.010/0001-89
Origem	Brasil, Ribeirão Preto/SP
Categoria	Eletrodos de pH
NCM	9027.90.99

CONSTRUÇÃO

Material do Corpo	Vidro Ø 12 × 120 mm
Sistema de Referência	Ag/AgCl
Tipo de Construção	Blindado
Tipo de Junção	cerâmica
Tipo de Eletrólito	Gel HydroLite® KCl 3M + AgCl, pressurizado

CONEXÃO ELÉTRICA

Tipo de Cabeçote	Cabeçote com rosca PG13,5
Tipo de Cabo	3 m de cabo
Tipo de Conector	conector BNC + RCA/Cinch
Tipo de sinal	PT100 integrado

FAIXAS DE OPERAÇÃO

Faixa de pH	0 a 14
Faixa de Temperatura	0 a 120 °C
Pressão de Operação (bar)	até 2 bar

Garantia
12 mesesEmbalagem
Individual

Marcos Daniel Bueno Rosa

Responsável Técnico · CRQ IV 04167649