

Eletr. de pH Reator Ø 12 x 120 mm + NTC 10K

Eletrodo combinado de pH para reatores e tanques, com corpo de vidro Ø 12 × 120 mm e cabeçote roscado PG13,5. Junção tripla de PTFE, eletrólito em gel pressurizado e pressão de operação até 10 bar, para processo severo em inserção curta. Sensor de temperatura NTC 10 kΩ integrado, padrão Hydrocore.

HydroROSS

Blindado

NCM 9027.90.99

IDENTIFICAÇÃO

Part number	HC-EpH-135R-NTC10K-12x120
Código anterior	HC135R/120 NTC10K
Fabricante	Hydrocore Analítica Ltda. · CNPJ 37.683.010/0001-89
Origem	Brasil, Ribeirão Preto/SP
Categoria	Eletrodos de pH
NCM	9027.90.99

CONSTRUÇÃO

Material do Corpo	Vidro Ø 12 × 120 mm
Sistema de Referência	HydroROSS
Tipo de Construção	Blindado
Tipo de Junção	tripla de PTFE
Tipo de Eletrólito	Gel HydroLite® KCl 3M + AgCl, pressurizado

CONEXÃO ELÉTRICA

Tipo de Cabeçote	Cabeçote com rosca PG13,5
Tipo de Cabo	2 m de cabo
Tipo de Conector	conector BNC
Tipo de sinal	NTC 10 kΩ integrado

FAIXAS DE OPERAÇÃO

Faixa de pH	0 a 14
Faixa de Temperatura	-25 a 110 °C (picos -35/125 °C)
Pressão de Operação (bar)	até 10 bar

Garantia
12 mesesEmbalagem
Individual

Marcos Daniel Bueno Rosa

Responsável Técnico · CRQ IV 04167649