

Eletrodo de pH Blindado HC200 Ø 12 x 120 mm

Eletrodo combinado de pH com corpo de vidro blindado Ø 12 x 120 mm, eletrólito em gel HydroLite (KCl 3M + AgCl, pressurizado), referência Ag/AgCl e junção cerâmica. Mede de 0 a 14 pH, opera de 0 a 120 °C e suporta pressão de 0 a 1,5 bar. Cabeçote HC1 com cabo fixo, disponível em 1, 3, 5 e 15 metros, com conector BNC banhado a ouro e proteção contra respingos. Sinal analógico, compatível com medidor de pH de qualquer fabricante. Não é esterilizável nem autoclavável. Fabricado no Brasil pela Hydrocore.

ELETRODO DE pH BLINDADO

Ag/AgCl

Blindado

NCM 9027.90.99



FOTO EM PRODUÇÃO

IDENTIFICAÇÃO

Part number	HC-EpH-200-12x120
Código anterior	HC200
Fabricante	Hydrocore Analítica Ltda. · CNPJ 37.683.010/0001-89
Origem	Brasil, Ribeirão Preto/SP
Categoria	Eletrodos de pH
NCM	9027.90.99

CONSTRUÇÃO

Material do Corpo	Vidro
Dimensões	Ø 12 x 120 mm
Sistema de Referência	Ag/AgCl
Tipo de Construção	Blindado
Tipo de Junção	Cerâmica
Tipo de Eletrólito	Gel HydroLite® KCl 3M + AgCl, pressurizado

CONEXÃO ELÉTRICA

Tipo de Cabeçote	HC1. Cabo fixo
Tipo de Cabo	1 / 3 / 5 / 15 metros
Tipo de Conector	BNC com banho de ouro e proteção contra respingos
Tipo de sinal	Analógico

USO E MANUSEIO

Esterilizável e Autoclavável	Não
------------------------------	-----

DETECÇÃO

Tecnologia Detecção de pH	Membrana de vidro
---------------------------	-------------------

FAIXAS DE OPERAÇÃO

Faixa de pH	0 a 14
Faixa de Temperatura	0 °C a 120 °C
Pressão de Operação (bar)	0 a 1.5 bar

Garantia
12 mesesEmbalagem
Individual

Marcos Daniel Bueno Rosa

Responsável Técnico · CRQ IV 04167649

1 / 1