

Condutivímetro de Bancada M2B, somente aparelho

Medidor de bancada. Mede Condutividade, temperatura. Entradas BNC. Touchscreen 4,3", gabinete IP67. Fornecido somente como aparelho, sem eletrodos, célula, termocompensador ou soluções.

NCM 9027.89.14

IDENTIFICAÇÃO

Part number	HC-MD-M2B-SA
Código anterior	HC/M2B/SA
Fabricante	Hydrocore Analítica Ltda. · CNPJ 37.683.010/0001-89
Origem	Brasil, Ribeirão Preto/SP
Categoria	Medidores
NCM	9027.89.14

MEDIÇÃO

Parâmetros	Condutividade, temperatura
Faixa de Condutividade	0,1 $\mu\text{S}/\text{cm}$ a 200 mS/cm
Resolução de medição	temperatura 0,1 °C
Resolução de condutividade	0,1 $\mu\text{S}/\text{cm}$ até 999,0 $\mu\text{S}/\text{cm}$ · 1 $\mu\text{S}/\text{cm}$ até 9999 $\mu\text{S}/\text{cm}$ · 10 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (0,01 mS/cm) até 99999 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (99,99 mS/cm) · 1 mS/cm até 200.000 mS/cm
Faixa de Temperatura	0 a 100 °C
Calibração Automática	Condutividade 14,7 · 84 · 147 $\mu\text{S}/\text{cm}$ · 1,413 · 12,88 · 111,8 mS/cm (KCI NIST)

ELÉTRICA

Conexões	BNC
Alimentação	9 V 2 A · fonte chaveada bivolt 90 a 240 V, 60 Hz

FÍSICO

Dimensões	142 × 200 × 66 mm
Peso	1,2 kg
Proteções	Gabinete IP67
Barômetro	Interno, compensação automática de pressão

INTERFACE

Display	Touchscreen 4,3"
---------	------------------

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES

Composição do fornecimento	Somente o aparelho e a fonte bivolt DC 9 V/2 A. Eletrodo, célula de condutividade, termocompensador e soluções de calibração são vendidos à parte.
----------------------------	--

Garantia
12 meses

Embalagem
Individual

Marcos Daniel Bueno Rosa

Responsável Técnico · CRQ IV 04167649