

Água Deionizada

Condutividade $\leq 0,1 \mu\text{S}/\text{cm}$ a 25 °C

Água deionizada, destinada ao preparo de soluções, diluições e ao enxágue de vidraria e de eletrodos.

NCM 3822.90.00



IDENTIFICAÇÃO

Part number	HC-SAG-DI
Código anterior	HCS0124
Fabricante	Hydrocore Analítica Ltda. · CNPJ 37.683.010/0001-89
Origem	Brasil, Ribeirão Preto/SP
Categoria	Água reagente
NCM	3822.90.00

COMPOSIÇÃO

Água deionizada 7732-18-5 · 100 %

APRESENTAÇÃO

Volumes	100, 500, 1000 mL
Validade (fechado)	24 meses
Validade (após abertura)	30 dias
Armazenamento	Manter o frasco fechado, ao abrigo de luz e calor. Não ingerir. A condutividade sobe após a abertura: água de alta pureza absorve CO_2 do ar e reequilibra em minutos, o que leva o valor para cerca de $1 \mu\text{S}/\text{cm}$. Para uso que exija o valor de produção, medir em linha.

SEGURANÇA (GHS)

Produto **não classificado como perigoso** conforme ABNT NBR 14725 / GHS.

MÉTODO E CONDIÇÕES

Condutividade	$\leq 0,1 \mu\text{S}/\text{cm}$ a 25 °C na produção, medida em linha na saída do deionizador ($\geq 10 \text{ M}\Omega \cdot \text{cm}$)
Resistividade	$\geq 10 \text{ M}\Omega \cdot \text{cm}$ a 25 °C na produção

Embalagem
Individual

Marcos Daniel Bueno Rosa

Responsável Técnico · CRQ IV 04167649

1 / 1