

Solução Eletrolítica sonda galvânica de OD

Sonda OD Galvânica

Eletrólito de reposição para sondas galvânicas de oxigênio dissolvido (OD). Meio alcalino (KOH) que sustenta o anodo metal-base (Pb/Zn); distinto do polarográfico (KCl neutro).

NCM 3822.90.00



IDENTIFICAÇÃO

Part number	HC-SEL-ODGal
Código anterior	HC7042S
Fabricante	Hydrocore Analítica Ltda. · CNPJ 37.683.010/0001-89
Origem	Brasil, Ribeirão Preto/SP
Categoria	Solução eletrolítica
NCM	3822.90.00

COMPOSIÇÃO

Hidróxido de potássio	1310-58-3 · 0,5 mol/L
Água deionizada	7732-18-5

APRESENTAÇÃO

Volumes	100, 500 mL
Validade (fechado)	24 meses
Validade (após abertura)	90 dias
Armazenamento	Ao abrigo da luz, 5 a 25 °C. Não congelar. Manter o frasco fechado.

SEGURANÇA (GHS)

Palavra de advertência	Perigo
Pictogramas	GHS05
Frases H	H314 - Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos.; H290 - Pode ser corrosivo para os metais.

Resumo conforme ABNT NBR 14725 / GHS. Informação completa na **FDS** do produto.

Embalagem
Individual

Marcos Daniel Bueno Rosa

Responsável Técnico · CRQ IV 04167649

1 / 1