

Ajustador de Força Iônica p/ Cianeto (ISA alcalino, NaOH)

Ajustador de força iônica (ISA) alcalino, à base de hidróxido de sódio (NaOH 10 mol/L), para o eletrodo íon-seletivo de cianeto (CN⁻). Eleva a amostra a pH > 11, mantendo o cianeto como CN⁻ e evitando a liberação de HCN gasoso. A calibração é feita com padrões de IODETO (solução de KI): a membrana de iodeto de prata (AgI) do eletrodo responde ao iodeto. NÃO usa TISAB/SAOB. Aplicação: efluentes de galvanoplastia e mineração, controle de processo e verificação de eletrodos.

NCM 3822.90.00



FOTO EM PRODUÇÃO

IDENTIFICAÇÃO

Part number	HC-SISA-Cianeto
Fabricante	Hydrocore Analítica Ltda. · CNPJ 37.683.010/0001-89
Origem	Brasil, Ribeirão Preto/SP
Categoria	Ajustador de força iônica (ISA)
NCM	3822.90.00

COMPOSIÇÃO

Hidróxido de sódio	1310-73-2 · 10 mol/L
Água deionizada	7732-18-5

APRESENTAÇÃO

Volumes	100, 500, 1000 mL
Validade (fechado)	24 meses
Validade (após abertura)	90 dias
Armazenamento	Ao abrigo da luz, 15 a 25 °C. Não congelar. Manter o frasco fechado.

SEGURANÇA (GHS)

Palavra de advertência	Perigo
Pictogramas	GHS05
Frases H	H314 - Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos.; H290 - Pode ser corrosivo para os metais.

Resumo conforme ABNT NBR 14725 / GHS. Informação completa na **FDS** do produto.

Embalagem
Individual

Marcos Daniel Bueno Rosa

Responsável Técnico · CRQ IV 04167649

1 / 1