

Solução Padrão de Fluoreto para ISE (com TISAB III)

Fluoreto

Solução padrão de fluoreto (F-) a 1000 ppm, para calibração de eletrodos íon-seletivos de fluoreto e preparo de padrões diluídos.

1000

NCM 3822.90.00



IDENTIFICAÇÃO

Part number	HC-SISE-F1000ppm
Código anterior	HCS0025
Fabricante	Hydrocore Analítica Ltda. · CNPJ 37.683.010/0001-89
Origem	Brasil, Ribeirão Preto/SP
Categoria	Padrão para íon-seletivo
NCM	3822.90.00

VALOR DE REFERÊNCIA

Valor (25 °C)	1000 ppm
Incerteza expandida U	± 20 ppm ($k = 2$, $\approx 95\%$)
Rastreabilidade	Rastreável RBC/INMETRO ILAC/MRA

$U = k \cdot u_c$, $k = 2$ para probabilidade de abrangência de aproximadamente 95 % (GUM, ISO/IEC Guia 98-3). Valor nominal do produto; o valor medido de cada lote consta no **Certificado de Análise (CoA)**.

COMPOSIÇÃO

Fluoreto de sódio	7681-49-4 · 1000 mg/L (como F ⁻)
Água deionizada	7732-18-5

APRESENTAÇÃO

Volumes	100, 500 mL
Validade (fechado)	24 meses
Validade (após abertura)	90 dias
Armazenamento	Ao abrigo da luz, 5 a 25 °C. Não congelar. Manter o frasco fechado.

SEGURANÇA (GHS)

Palavra de advertência	Atenção
Pictogramas	GHS07
Frases H	H319 - Provoca irritação ocular grave.

Resumo conforme ABNT NBR 14725 / GHS. Informação completa na **FDS** do produto.

Embalagem
Individual

Marcos Daniel Bueno Rosa

Responsável Técnico · CRQ IV 04167649

1 / 1