

Solução Padrão de Fluoreto para ISE (com TISAB III)

Fluoreto + TISAB III

Solução padrão de fluoreto (F-) a 100 ppm, já com ajustador de força iônica TISAB III para leitura direta no eletrodo.

100

NCM 3822.90.00



IDENTIFICAÇÃO

Part number	HC-SISE-F100ppm
Código anterior	HCS0024
Fabricante	Hydrocore Analítica Ltda. · CNPJ 37.683.010/0001-89
Origem	Brasil, Ribeirão Preto/SP
Categoria	Padrão para íon-seletivo
NCM	3822.90.00

VALOR DE REFERÊNCIA

Valor (25 °C)	100 ppm
Incerteza expandida U	$\pm 2,0$ ppm ($k = 2$, ≈ 95 %)
Rastreabilidade	Rastreável RBC/INMETRO ILAC/MRA

$U = k \cdot u_c$, $k = 2$ para probabilidade de abrangência de aproximadamente 95 % (GUM, ISO/IEC Guia 98-3). Valor nominal do produto; o valor medido de cada lote consta no **Certificado de Análise (CoA)**.

COMPOSIÇÃO

Fluoreto de sódio	7681-49-4 · 100 mg/L (como F ⁻)
TISAB III (CDTA + acetato)	—
Água deionizada	7732-18-5

APRESENTAÇÃO

Volumes	100, 500, 1000 mL
Validade (fechado)	24 meses
Validade (após abertura)	90 dias
Armazenamento	Ao abrigo da luz, 5 a 25 °C. Não congelar. Manter o frasco fechado.

SEGURANÇA (GHS)

Produto **não classificado como perigoso** conforme ABNT NBR 14725 / GHS.

Embalagem
Individual

Marcos Daniel Bueno Rosa

Responsável Técnico · CRQ IV 04167649

1 / 1