

Eletrodo Especial HCX300

Eletrodo de ORP/redox blindado com sensor de platina e corpo de vidro Ø 12 × 120 mm, fabricado no Brasil pela Hydrocore para leitura de potencial de oxirredução de -2000 a 2000 mV. Trabalha de 0 a 120 °C com referência Ag/AgCl, eletrólito em gel HydroLite (KCl 3M + AgCl Sat) que dispensa reabastecimento e junção cerâmica, adequado a amostras aquosas de laboratório e processo. Acompanha 1 m de cabo com conector BNC, compatível com medidores de ORP de qualquer fabricante.

ELETRODO DE ORP LABORATORIAL

Ag/AgCl

Blindado

NCM 9027.90.99

IDENTIFICAÇÃO

Part number	HC-ORP-300-12x120
Código anterior	HCX300
Fabricante	Hydrocore Analítica Ltda. · CNPJ 37.683.010/0001-89
Origem	Brasil, Ribeirão Preto/SP
Categoria	Eletrodos especiais
NCM	9027.90.99



CONSTRUÇÃO

Material do Corpo	Vidro Ø 12 × 120 mm
Sistema de Referência	Ag/AgCl
Tipo de Construção	Blindado
Tipo de Junção	cerâmica
Tipo de Eletrólito	Gel HydroLite® KCl 3M + AgCl, pressurizado

CONEXÃO ELÉTRICA

Tipo de Cabo	1 m de cabo
Tipo de Conector	conector BNC

FAIXAS DE OPERAÇÃO

Faixa de Temperatura	0 a 120 °C
Pressão de Operação (bar)	até 1,1 bar

Garantia
12 mesesEmbalagem
Individual

Marcos Daniel Bueno Rosa

Responsável Técnico · CRQ IV 04167649