

Eletr. de pH Reator Ø 12 x 425 mm 3/8 BSP + PT100

Eletrodo combinado de pH para reatores e tanques, com corpo de vidro Ø 12 x 425 mm, cabeçote roscado 3/8 BSP e sensor Pt100 integrado para compensação automática de temperatura (ATC). Referência HydroROSS® e junção tripla de PTFE para leitura estável e alta resistência a entupimento; mede de 0 a 14 pH e opera de -25 a 110 °C, com picos entre -35 e 125 °C. Fornecido com 2 m de cabo, conector BNC (pH) e RCA/Cinch (Pt100). Fabricado no Brasil pela Hydrocore.

[foto/diagrama]

ELETRODO Eletrodos de pH NCM 9027.90.99

ESPECIFICAÇÕES

Código	HC135R/425 3/8 PT100
Tipo	eletrodo
Categoria	Eletrodos de pH
NCM	9027.90.99
Corpo	Vidro Ø 12 x 425 mm
Junção	tripla de PTFE
Blindagem	Blindado
Faixa de pH	0 a 14
Temperatura	-25 a 110 °C (picos -35/125 °C)
Cabo/Conector	Cabeçote com rosca 3/8 BSP; 2 m de cabo, conector BNC + RCA/Cinch
Sistema de referência	HydroROSS®

SEGURANÇA (GHS)

Produto não classificado como perigoso conforme ABNT NBR 14725 / GHS Rev. 9.

CONFORMIDADE

ASTM E70 (pH) · ASTM D1125 (condutividade) · IEC 60751 (PT100/PT1000) conforme parâmetros medidos.

SOBRE A HYDROCORE

Fabricante nacional brasileira de sensores, eletrodos, sondas, soluções padrão de calibração e equipamentos de medição. Sediada em Ribeirão Preto/SP. Tecnologia HYDROLite® · Conector BNC universal · Fabricação 100% nacional · Garantia 12 meses direto com fabricante · Locação de equipamento substituto durante reparo.