

Eletrodo pH Blindado + Barreira Iônica ELETRODO DE pH BLINDADO

Eletrodo combinado de pH com corpo de vidro blindado Ø 12 × 120 mm e barreira iônica que protege a referência contra envenenamento por prata e prolonga a estabilidade em amostras agressivas. Eletrólito em gel HYDROLite® (KCl 3M + AgCl saturado), referência Ag/AgCl e junção cerâmica, medindo de 0 a 14 pH e suportando até 120 °C. Acompanha 1 m de cabo com conector BNC, compatível com medidores de pH de qualquer fabricante. Fabricado no Brasil pela Hydrocore.

[foto/diagrama]

ELETRODO

Eletrodos de pH

NCM 9027.90.99

ESPECIFICAÇÕES

Código	HC-EpH-300-12x120
Tipo	eletrodo
Categoria	Eletrodos de pH
NCM	9027.90.99
Corpo	Vidro Ø 12 × 120 mm
Junção	cerâmica
Blindagem	Blindado
Eletrólito	em gel HYDROLite® KCl 3M + AgCl Sat
Faixa de pH	0 a 14
Temperatura	0 a 120 °C
Cabo/Conector	1 m de cabo, conector BNC
Sistema de referência	Ag/AgCl

SEGURANÇA (GHS)

Produto **não classificado como perigoso** conforme ABNT NBR 14725 / GHS Rev. 9.

CONFORMIDADE

ASTM E70 (pH) · ASTM D1125 (condutividade) · IEC 60751 (PT100/PT1000) conforme parâmetros medidos.

SOBRE A HYDROCORE

Fabricante nacional brasileira de sensores, eletrodos, sondas, soluções padrão de calibração e equipamentos de medição. Sediada em Ribeirão Preto/SP. Tecnologia HYDROLite® · Conector BNC universal · Fabricação 100% nacional · Garantia 12 meses direto com fabricante · Locação de equipamento substituto durante reparo.