

5/5 Cella Eletroquímica

Célula eletroquímica de vidro de 250 mL com tampa de PTFE de 5 orifícios de Ø 5 mm, que acomoda simultaneamente eletrodo de trabalho, contra eletrodo, referência e ainda entradas para borbulhamento de gás inerte ou sonda de temperatura. Voltada a montagens de voltametria, eletrólise e ensaios eletroquímicos que exigem múltiplas conexões na mesma célula. Vidraria sob medida da Hydrocore, fabricada no Brasil.

[foto/diagrama]

ELETRODO

Eletroquímica (Eletrodos e Celas)

NCM 9027.90.99

ESPECIFICAÇÕES

Código	HCEq/CL250TF 5/5
Tipo	eletrodo
Categoria	Eletroquímica (Eletrodos e Celas)
NCM	9027.90.99
Corpo	Vidro, 250 mL

SEGURANÇA (GHS)

Produto **não classificado como perigoso** conforme ABNT NBR 14725 / GHS Rev. 9.

CONFORMIDADE

ASTM E70 (pH) · ASTM D1125 (condutividade) · IEC 60751 (PT100/PT1000) conforme parâmetros medidos.

SOBRE A HYDROCORE

Fabricante nacional brasileira de sensores, eletrodos, sondas, soluções padrão de calibração e equipamentos de medição. Sediada em Ribeirão Preto/SP. Tecnologia HYDROLite® · Conector BNC universal · Fabricação 100% nacional · Garantia 12 meses direto com fabricante · Locação de equipamento substituto durante reparo.