

Eletrodo de pH Industrial Autoclavável + PT1000 ELETRODO DE pH INDUSTRIAL

Eletrodo combinado de pH industrial autoclavável com corpo de vidro blindado Ø 12 × 120 mm, junção de PTFE e sensor Pt1000 integrado para compensação automática de temperatura (ATC). Eletrólito em gel HYDROLite® (KCl 3M + AgCl saturado) e referência Ag/AgCl, medindo de 0 a 14 pH; opera de 0 a 120 °C, com picos entre -5 e 135 °C compatíveis com esterilização em autoclave. Cabeçote com rosca PG13,5, 3 m de cabo, conector BNC (pH) e RCA/Cinch (Pt1000). Fabricado no Brasil pela Hydrocore.

[foto/diagrama]

ELETRODO

Eletrodos de pH

NCM 9027.90.99

ESPECIFICAÇÕES

Código	HC135/PT1000
Tipo	eletrodo
Categoria	Eletrodos de pH
NCM	9027.90.99
Corpo	Vidro Ø 12 × 120 mm
Junção	PTFE
Blindagem	Blindado
Eletrólito	em gel HYDROLite® KCl 3M + AgCl Sat
Faixa de pH	0 a 14
Temperatura	0 a 120 °C (picos -5/135 °C)
Cabo/Conector	Cabeçote com rosca PG13,5; 3 m de cabo, conector BNC + RCA/Cinch
Sistema de referência	Ag/AgCl

SEGURANÇA (GHS)

Produto **não classificado como perigoso** conforme ABNT NBR 14725 / GHS Rev. 9.

CONFORMIDADE

ASTM E70 (pH) · ASTM D1125 (condutividade) · IEC 60751 (PT100/PT1000) conforme parâmetros medidos.

SOBRE A HYDROCORE

Fabricante nacional brasileira de sensores, eletrodos, sondas, soluções padrão de calibração e equipamentos de medição. Sediada em Ribeirão Preto/SP. Tecnologia HYDROLite® · Conector BNC universal · Fabricação 100% nacional · Garantia 12 meses direto com fabricante · Locação de equipamento substituto durante reparo.