

Eletrodo de Referência Ag/AgCl Dupla Junção ELETRODO REFERÊNCIA Ag/AgCl

Eletrodo de referência Ag/AgCl de dupla junção com ponte salina e corpo de vidro blindado Ø 12 x 105 mm, indicado para amostras que contaminam ou envenenam a referência (íons prata, sulfetos, proteínas, meios que reagem com Ag/AgCl), pois a ponte salina isola o eletrólito interno de KCl 3M do meio. Fornece potencial de referência estável para pH, ORP, ISE e voltametria; a blindagem reduz ruído em medições de baixa corrente e ambientes eletricamente ruidosos. Recarregável, com reposição do eletrólito e operação à pressão atmosférica. Fabricado no Brasil pela Hydrocore, com 1 m de cabo e conector banana de 4 mm, compatível com medidores de pH/ORP/íon de qualquer fabricante.

[foto/diagrama]

ELETRODO

Eletrodos de referência

NCM 9027.90.99

ESPECIFICAÇÕES

Código	HCR01A/DJ
Tipo	eletrodo
Categoria	Eletrodos de referência
NCM	9027.90.99
Corpo	Vidro Ø 12 x 105 mm
Junção	Dupla junção com ponte salina
Blindagem	Blindado
Eletrólito	KCl 3M
Construção	Recarregável
Cabo/Conector	1 m de cabo, conector banana 4 mm
Sistema de referência	Ag/AgCl

SEGURANÇA (GHS)

Produto não classificado como perigoso conforme ABNT NBR 14725 / GHS Rev. 9.

CONFORMIDADE

ASTM E70 (pH) · ASTM D1125 (condutividade) · IEC 60751 (PT100/PT1000) conforme parâmetros medidos.

Fabricante nacional brasileira de sensores, eletrodos, sondas, soluções padrão de calibração e equipamentos de medição. Sediada em Ribeirão Preto/SP. Tecnologia HYDROLite® · Conector BNC universal · Fabricação 100% nacional · Garantia 12 meses direto com fabricante · Locação de equipamento substituto durante reparo.