

SOL. LIMPEZA TIOUREIA

Junções c/ sulfetos/Ag

Solução de limpeza à base de tiouréia, pronta para uso, desenvolvida pela Hydrocore para desobstruir a junção de eletrodos de referência.

[foto/diagrama]

SOLUCAO

manutencao

NCM 3822.90.00

ESPECIFICAÇÕES

Código	HC-SMN-Tioureia
Tipo	solucao
Categoria	manutencao
Temp. referência	25.0 °C
Volumes disponíveis	500 mL
Validade (fechado)	24 meses
Validade (após abertura)	90 dias
NCM	3822.90.00

COMPOSIÇÃO

Tiouréia	62-56-6
Ácido clorídrico	7647-01-0 · 0,1 mol/L
Água deionizada	7732-18-5

SEGURANÇA (GHS)

Palavra de advertência	Atenção
Pictogramas	GHS08 · GHS07 · GHS09
Frases H	H302 - Nocivo se ingerido.; H351 - Suspeita de provocar câncer.; H361 - Suspeita de prejudicar a fertilidade ou o feto.; H411 - Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos prolongados.
Frases P	P201; P273; P281; P308+P313

Resumo de classificação conforme ABNT NBR 14725 / GHS Rev. 9. Consulte a FISPQ (FDS) do produto para informações completas de segurança, primeiros socorros e manuseio.

CONFORMIDADE

Solução padrão com valor de referência e incerteza expandida (k=2) documentados por lote no Certificado de Análise (CoA).

ARMAZENAMENTO E VALIDADE

Armazenamento

Manter ao abrigo da luz direta, em temperatura ambiente (5–25 °C). Não congelar. Manter o frasco hermeticamente fechado.

Validade

Frasco fechado: 24 meses a partir da fabricação.
Após abertura: 90 dias.
Não retornar material não utilizado ao frasco.
Aguardar equilíbrio térmico antes do uso.

SOBRE A HYDROCORE

Fabricante nacional brasileira de sensores, eletrodos, sondas, soluções padrão de calibração e equipamentos de medição. Sediada em Ribeirão Preto/SP. Tecnologia HYDROLite® · Conector BNC universal · Fabricação 100% nacional · Garantia 12 meses direto com fabricante · Locação de equipamento substituto durante reparo.