

Ajustador de Força Iônica p/ Cálcio (ISA / TISAB VI)

ISA para eletrodo de cálcio / dureza. Fornece força iônica constante (KCl 4 mol/L) sem interferir no Ca^{2+} .

SOLUCAO

isa



ESPECIFICAÇÕES

Código	HC-SISA-Calcio
Tipo	solucao
Categoria	isa
Temp. referência	25.0 °C
Validade (fechado)	24 meses
Validade (após abertura)	90 dias
padrao_referencia	Formulação de referência (literatura / fabricantes: Thermo Orion, Hach). Preparo rastreável RBC/Inmetro (balança URANO UA220K, vidraria Classe A). Valores/incerteza a validar.

COMPOSIÇÃO

Cloreto de potássio	7447-40-7 · 4 mol/L
Água deionizada	7732-18-5

SEGURANÇA (GHS)

Palavra de advertência	—
Frases H	

Resumo de classificação conforme ABNT NBR 14725 / GHS Rev. 9. Consulte a FISPQ (FDS) do produto para informações completas de segurança, primeiros socorros e manuseio.

CONFORMIDADE

Solução padrão com valor de referência e incerteza expandida (k=2) documentados por lote no Certificado de Análise (CoA).

ARMAZENAMENTO E VALIDADE

Armazenamento

Manter ao abrigo da luz direta, em temperatura ambiente (5–25 °C). Não congelar. Manter o frasco hermeticamente fechado.

Validade

Frasco fechado: 24 meses a partir da fabricação.
Após abertura: 90 dias.
Não retornar material não utilizado ao frasco.
Aguardar equilíbrio térmico antes do uso.

SOBRE A HYDROCORE

Fabricante nacional brasileira de sensores, eletrodos, sondas, soluções padrão de calibração e equipamentos de medição. Sediada em Ribeirão Preto/SP. Tecnologia HYDROLite® · Conector BNC universal · Fabricação 100% nacional · Garantia 12 meses direto com fabricante · Locação de equipamento substituto durante reparo.