

Solução Padrão de Cádmio para ISE 0.01

Cobre

Solução padrão de cádmio (Cd²⁺) a 0.01 mg/L (ppm), para calibração de eletrodos íon-seletivos de cádmio pela técnica de décadas.

[foto/diagrama]

SOLUCAO padrao_ise NCM 3822.90.00

ESPECIFICAÇÕES

Código	HC-SISE-Cd0.01ppm
Tipo	solucao
Categoria	padrao_ise
Valor de referência	0,01 ppm ± 0,00050 (k=2)
Temp. referência	25.0 °C
Volumes disponíveis	100, 500 mL
Validade (fechado)	24 meses
Validade (após abertura)	90 dias
NCM	3822.90.00
padrao_referencia	Valor atribuído por preparo gravimétrico/volumétrico a partir de reagentes P.A. secos, com balança URANO UA220K (cert. CAL-2026-0009, RBC Cgcre CAL 0847) e vidraria Classe A (cert. CAL-2026-0008, RBC Cgcre CAL 0715), rastreável RBC/Inmetro/ILAC. Orçamento de incerteza da família em finalização. A Hydrocore não é acreditada Cgcre/Inmetro.

VALOR DE REFERÊNCIA E INCERTEZA

Valor de referência (25.0 °C)	0,01 ppm
Incerteza expandida U	± 0,00050 ppm (k = 2, ≈ 95 %)

U = k · u_C, com k = 2 para probabilidade de abrangência de aproximadamente 95 % (GUM, ISO/IEC Guia 98-3). Valor nominal de referência do produto; o valor medido de cada lote consta no respectivo Certificado de Análise (CoA).

COMPOSIÇÃO

Nitrato de cádmio tetrahidratado (Cd(NO ₃) ₂ ·4H ₂ O)	10022-68-1 · 0.01 mg/L (como Cd ²⁺)
---	---

SEGURANÇA (GHS)

Produto **não classificado como perigoso** conforme ABNT NBR 14725 / GHS Rev. 9.

CONFORMIDADE

Solução padrão com valor de referência e incerteza expandida (k=2) documentados por lote no Certificado de Análise (CoA).

ARMAZENAMENTO E VALIDADE

Armazenamento

Manter ao abrigo da luz direta, em temperatura ambiente (5–25 °C). Não congelar. Manter o frasco hermeticamente fechado.

Validade

Frasco fechado: 24 meses a partir da fabricação.
Após abertura: 90 dias.
Não retornar material não utilizado ao frasco.
Aguardar equilíbrio térmico antes do uso.

SOBRE A HYDROCORE

Fabricante nacional brasileira de sensores, eletrodos, sondas, soluções padrão de calibração e equipamentos de medição. Sediada em Ribeirão Preto/SP. Tecnologia HYDROLite® · Conector BNC universal · Fabricação 100% nacional · Garantia 12 meses direto com fabricante · Locação de equipamento substituto durante reparo.