

Eletrodo de pH Blindado Policarbonato + PT100

Eletrodo combinado de pH em corpo de policarbonato Ø 12 × 120 mm com sensor Pt100 integrado para compensação automática de temperatura (ATC). Blindado, com eletrólito em gel HydroLite (KCl 3M + AgCl saturado), referência Ag/AgCl e junção cerâmica, medindo de 0 a 14 pH entre 0 e 80 °C. Acompanha 1 m de cabo, conector BNC (pH) e RCA/Cinch (Pt100), compatível com medidores que aceitem entrada Pt100. Fabricado no Brasil pela Hydrocore.

Ag/AgCl

Blindado

NCM 9027.90.99

IDENTIFICAÇÃO

Part number	HC120/P01K
Fabricante	Hydrocore Analítica Ltda. · CNPJ 37.683.010/0001-89
Origem	Brasil — Ribeirão Preto/SP
Categoria	Eletrodos de pH
NCM	9027.90.99

CONSTRUÇÃO

Material do Corpo	Policarbonato Ø 12 × 120 mm
Sistema de Referência	Ag/AgCl
Tipo de Construção	Blindado
Tipo de Junção	cerâmica
Tipo de Eletrólito	Gel HydroLite® KCl 3M + AgCl, pressurizado

FAIXAS DE OPERAÇÃO

Faixa de pH	0 a 14
Faixa de Temperatura	0 a 80 °C

CONEXÃO ELÉTRICA

Tipo de Cabo	1 m de cabo
Tipo de Conector	conector BNC + RCA/Cinch



Garantia
12 meses

Embalagem
Individual

Prazo de entrega
15 dias úteis

Marcos Daniel Bueno Rosa

Responsável Técnico · CRQ IV 04167649